

**Courbe 45° Pemsaband Vulcan** ( Ref: 82004759 )



Description

Avantages

Applications

Solutions



Accessoires pour la Dalle Pemsaband Vulcan

11/10/2026

**Courbe 45° Pemsaband Vulcan** ( Ref: 82004759 )

2/2

| Product data                          |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | u                           |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Matériel                    |  |
| Système de protection                 |  | Résistance aux impacts (J)  |  |
| Finition                              |  | IP                          |  |
| Classé du Résistance                  |  | Température de travail (°C) |  |
| Hateur (mm)                           |  | Résistance au feu           |  |
| Largeur (mm)                          |  |                             |  |
| kg/u                                  |  |                             |  |

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique