


Description

Ruban en spirale pour l'enroulement et la protection des câbles. Disponible en différentes tailles. En polyéthylène, blanc RAL 9010 ou noir RAL 7021.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en blanc RAL 9010 et noir RAL 9005

Fabriqué en polyéthylène.

'Pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient pour l'emballage et la conduction de câblage pour des applications générales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002604	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Noir RAL 9005	
Diamètres du câble		8 / 60	
Ø d1 (mm)		5.4	
Ø d2 (mm)		8	
Ø C (mm)		10	
kg/u		0,029	
Matériel		Polyéthylène	
Température de travail (°C)		-45 / 90 °C	
Résistance au feu		Non propagateur de flamme	

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Materials isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique