


Bride pour Console (Ref: 93960021)

1/5



Description

Fixation métallique pour la connexion du chemin de câble Megaband® au support avec vis et écrous M8 et M10. Avec système de protection INOX, Finition I316L. Convient à toutes les tailles de chemin de câble. Fabriqué en acier, disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Connecter avec le Kit Megaband M8 ou les vis et écrous M8 et M10.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8, AZ+ et INOX 304 et INOX 316L.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Améliore la fixation du chemin de câble sur le support, augmentant les charges.

Pour l'assemblage, il ne faut que 2 pièces par support.

Applications

Indiqué pour la fixation de chemin de câble d'échelle Megaband® sur des supports pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunications d'installations industrielles, d'infrastructures et de travaux publics, secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10	EC001005	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,224	Matériel	Acier inox AISI 316L
Système de protection	INOX	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Acier Inoxidable AISI 316L	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 9D		
kg/u	0,042		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

