



Description

Advantages

Applications

Solutions

Main technical characteristics					
 EZ3, Électrozingué, Zinc Nickel	 M 6	 12	 100	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413				

Product data				
			Ref	kg/u
EZ	EZ3, Électrozingué	Classe 3	67010093	0,008
GC	Zinc Nickel	Classe 8	67030093	0,009

 Système de Protection				
CU - Cuivrage				
PG - Pre-galvanisé				
EZ - Electrozingage				
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté				
BK8 - Protection Haute Résistance				
GC - Galvanisation à Chaud /				
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L				
PT - Peinture Polyester				
AL - Aluminium				
LN - Laiton or Laiton Nickelé				

 Matériaux isolants				
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène				
PVC - Polychlorure de vinyle				
PP - Polypropylène sans halogène				
PA6 - Polyamide 6 sans halogène				
PA12 - Polyamide 12 sans halogène				
PU - Polyuréthane				
PE - Polyéthylène				
NBR - Caoutchouc NBR				
PET - Polyesterester Thermoplastique				
TPV - Thermoplastique				