



Borne de terre



Description

Borne métallique en laiton pour la connexion équipotentielle des chemins de câble Pemsaband® et Megaband® ou pour la connexion au conducteur de protection et à la mise à la terre de l'installation électrique.

Avantages

Assure l'équipotentialité des sections discontinues de Pemsaband®.

Cela facilite la mise à la terre des chemins de câble Pemsaband® et Megaband®.

Conception économique et fiable.

*Sélectionnez la référence en fonction de la section du conducteur de protection.

Applications

Il est utilisé pour la liaison équipotentielle du chemin de câble Pemsaband® et Megaband® ou pour sa connexion au conducteur de protection et à la mise à la terre de l'installation électrique.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 LTN	 20	 Laiton	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC002935
---	--	--	--	---------------------

Product data

		A _(mm)	B _(mm)	Ref	kg/u
16	4.5 / 8	16	50	68000034	0,024
50	8 / 11.5	50	110	68000035	0,043

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

