



Description

Couvercle droit en métal destiné à protéger les sections droites des chemins de câbles Rejiband®, de la dalle Pemsaband® One et de l'échelle Megaband®, en les gardant en sécurité pour la protection du câblage. Largeur 900 mm, Avec système de protection PG, Finition PG3. Montage sous pression (sans vis ni fixations). Il a à la fin une extension de recouvrement qui améliore le couplage et l'étanchéité de deux sections droites du couvercle. Fabriqué en acier, disponible en différentes Systèmes de Protection et tailles.

Avantages

Il est doté d'une languette de verrouillage aux extrémités et d'un trou pour visser le couvercle, de sorte qu'il ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un outil

Fixation verticale sécurisée. Le couvercle reste fixe, même en position verticale.

Réglage optimal du couvercle sur le chemin de câble métalliques pour une protection optimale.

Il est installé sous pression sans qu'il soit nécessaire de le réparer.

Applications

Recommandé pour la protection des câblages électriques et de télécommunications logés dans les tiroirs Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles ou le secteur tertiaire.

Solutions



Product data

ETIM 10	EC002403	u	4
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,328	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	IP	IP44
Finition	PG3, Pre-galvanisé	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Classé du Résistance	Classe 3	Résistance au feu	A1 Non combustible
Largeur (mm)	900		
Longeur (m)	2		
kg/u	5,984		

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications









