



Description

Avantages

Grande variété de tailles et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Épaisseur des ailes de 4 mm et des traverses de 3 mm.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Conforme à la norme CEI 61537 et conformité CE à la directive 2014/35/UE.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Ce chemin de câbles est particulièrement indiqué dans les installations électriques pour résister à des charges importantes dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenteries.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics						
 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 Acier avec prot. superficielle	 20 J	 4
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000854				

Product data						
			REF	kg/u		mm²
70	100	3	82002368	7,780	3	4600
70	200	3	82002369	8,440	3	9200
100	300	3	82002370	11,100	3	22800
100	400	3	82002371	11,700	3	30400
120	600	3	82002372	14,300	3	57600
70	100	6	82002373	7,780	6	4600
70	200	6	82002374	8,440	6	9200
100	300	6	82002375	11,100	6	22800
100	400	6	82002376	11,700	6	30400
120	600	6	82002377	14,300	6	57600

Système de Protection	
CU - Cuivrage	
PG - Pre-galvanisé	
EZ - Electrozingage	
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté	
BK8 - Protection Haute Résistance	
GC - Galvanisation à Chaud /	
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L	
PT - Peinture Polyester	
AL - Aluminium	
LN - Laiton or Laiton Nickelé	

Matériaux isolants	
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène	
PVC - Polychlorure de vinyle	
PP - Polypropylène sans halogène	
PA6 - Polyamide 6 sans halogène	
PA12 - Polyamide 12 sans halogène	
PU - Polyuréthane	
PE - Polyéthylène	
NBR - Caoutchouc NBR	
PET - Polyesterester Thermoplastique	
TPV - Thermoplastique	

Product applications



