



Description

Accessoire métallique polyvalent destiné à assembler différentes sections droites, à réaliser des courbes ou d'autres accessoires avec du chemin de câble Rejiband®. Il est fixé au chemin de câble ou aux accessoires par des vis, assurant la résistance mécanique du joint et la continuité électrique, conformément à la norme IEC61537. Fabriqué en acier et en différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Simplification de l'assemblage de connexion entre différentes sections.

Cela facilite la création de courbes.

Les connexions nécessaires dépendent de la largeur du chemin de câble

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Applications

Indiqué pour l'union des sections de chemin de câble Rejiband pour la réalisation de câblage électrique et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et du secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 10	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	---------------------

Product data

Ⓢ	Cap 65 61537	Ref	kg/u	Ⓜ
EZ	Classe 3	67010053	0,065	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	67030047	0,068	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	67060053	0,065	Acier inox AISI 316L
BK8	Classe 8	67080053	0,066	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications



