



Description

Avantages

Disposition de traverses alternées 41x21, ce qui augmente les possibilités de connexion et de bride de câble.

Traverses et longerons de 2 mm d'épaisseur.

Longueurs de 6 m de long adaptées aux installations avec de grandes portées ou distances entre supports.

Testé selon les exigences et caractéristiques de la norme produit CEI 61537 et certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Capacité de charge nominale 20C selon la norme NEMA VE1 avec coefficient de sécurité 1,5. Vérifier les mesures

Applications

Convient pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans les installations électriques dans les applications industrielles et les grandes portées dans : l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, les centrales électriques, etc., le traitement de l'eau, l'exploitation minière et le cimenteries, les plates-formes offshore, les ports, les applications maritimes et les projets industriels dans des environnements agressifs

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics						
 GC	 Conformité Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	 6	 6	 Acier avec prot. superficielle
 20 J	 2	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000854		

Product data				
		Ref	kg/u	mm²
100	150	82002723	6,760	9750
100	300	82002724	7,550	19500
100	450	82002725	8,340	29250
100	600	82002726	9,130	39000
100	750	82002727	9,920	48750
100	900	82002728	10,700	58500
150	150	82002729	8,540	17250
150	300	82002730	9,330	34500
150	450	82002731	10,100	51750
150	600	82002732	10,900	69000
150	750	82002733	11,700	86250
150	900	82002734	12,500	103500

Système de Protection	
CU - Cuivrage	
PG - Pre-galvanisé	
EZ - Electrozingage	
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté	
BK8 - Protection Haute Résistance	
GC - Galvanisation à Chaud /	
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L	
PT - Peinture Polyester	
AL - Aluminium	
LN - Laiton or Laiton Nickelé	

Matériaux isolants	
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène	
PVC - Polychlorure de vinyle	
PP - Polypropylène sans halogène	
PA6 - Polyamide 6 sans halogène	
PA12 - Polyamide 12 sans halogène	
PU - Polyuréthane	
PE - Polyéthylène	
NBR - Caoutchouc NBR	
PET - Polyesteresther Thermoplastique	

Nemaband. Échelle à câbles très lourde

11/10/2026

Nemaband Profil Z

3/5

TPV - Thermoplastique

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications



