


## Presse-Étousse HEXADIN-M



### Description

Presse-étousse métallique avec joint néoprène et indice de protection IP54 selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetage PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En laiton nickelé.

### Avantages

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP54.

Température de travail: -25°C à + 60°C.

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

### Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejteck, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 LTN

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 LATÓN NIQUELADO,NBR

 IP54

 -15 / 60 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10  
EC000441

| Product data                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |          |       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Ref      | kg/u  |  |
| PG 7                                                                              | 5                                                                                 | 6 / 8                                                                             | 20                                                                                | 14                                                                                | 20050007 | 0,009 | 50                                                                                  |
| PG 9                                                                              | 6                                                                                 | 4 / 10                                                                            | 21                                                                                | 18                                                                                | 20050009 | 0,013 | 50                                                                                  |
| PG11                                                                              | 6                                                                                 | 6.5 / 12                                                                          | 23                                                                                | 20                                                                                | 20050011 | 0,018 | 50                                                                                  |
| PG13                                                                              | 6.5                                                                               | 6.5 / 13.5                                                                        | 26.5                                                                              | 22                                                                                | 20050013 | 0,024 | 50                                                                                  |
| PG16                                                                              | 6.5                                                                               | 6.5 / 16                                                                          | 28.5                                                                              | 24                                                                                | 20050016 | 0,029 | 50                                                                                  |
| PG21                                                                              | 7                                                                                 | 9 / 20                                                                            | 31                                                                                | 30                                                                                | 20050021 | 0,046 | 25                                                                                  |
| PG29                                                                              | 8                                                                                 | 17 / 28                                                                           | 34                                                                                | 40                                                                                | 20050029 | 0,087 | 25                                                                                  |
| PG36                                                                              | 9                                                                                 | 23 / 34                                                                           | 39                                                                                | 50                                                                                | 20050036 | 0,139 | 10                                                                                  |
| PG48                                                                              | 10                                                                                | 35 / 46                                                                           | 47                                                                                | 64                                                                                | 20050048 | 0,280 | 5                                                                                   |
| M12                                                                               | 7                                                                                 | 5 / 7                                                                             | 21                                                                                | 14                                                                                | 20051120 | 0,009 | 50                                                                                  |
| M16                                                                               | 7                                                                                 | 4 / 9.5                                                                           | 23                                                                                | 18                                                                                | 20051160 | 0,013 | 50                                                                                  |
| M20                                                                               | 7                                                                                 | 6 / 13                                                                            | 26.5                                                                              | 22                                                                                | 20051200 | 0,018 | 50                                                                                  |
| M25                                                                               | 8                                                                                 | 6 / 15                                                                            | 28.5                                                                              | 27                                                                                | 20051250 | 0,029 | 50                                                                                  |
| M32                                                                               | 8.5                                                                               | 9 / 20                                                                            | 31                                                                                | 33                                                                                | 20051320 | 0,045 | 25                                                                                  |
| M40                                                                               | 8.5                                                                               | 15 / 27                                                                           | 34                                                                                | 40                                                                                | 20051400 | 0,086 | 10                                                                                  |
| M50                                                                               | 9.5                                                                               | 21 / 33                                                                           | 39                                                                                | 50                                                                                | 20051500 | 0,139 | 5                                                                                   |
| M63                                                                               | 10.5                                                                              | 30 / 45                                                                           | 47                                                                                | 65                                                                                | 20051630 | 0,281 | 5                                                                                   |

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

**Presse-Étoupe HEXADIN-M**

3/3

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique