


Presse-Étousse IRIS-M



Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane et joint NBR et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Certification classée UL. En laiton nickelé.

Avantages

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Certification UL classifiée. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

Solutions



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 LTN

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 ETIM 10
EC000441

 LATÓN NIQUELADO,NBR

 IP68

 -25 / 90 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Product data

						Ref	kg/u	
PG 7	6	3 / 6.5	9	25	14	21030007	0,017	50
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	21030009	0,024	50
PG11	6	5 / 10	14	28	20	21030011	0,027	50
PG13	6.5	6 / 12	16	29.5	22	21030013	0,030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	30.5	24	21030016	0,037	50
PG21	7	13 / 18	22	32	30	21030021	0,057	50
PG29	8	18 / 25	30	39	40	21030029	0,121	25
PG36	10	22 / 32	39	47	50	21030036	0,204	10
PG42	12	30 / 38	45	49	57	21030042	0,237	5
PG48	14	34 / 44	51	52	64	21030048	0,350	5
M12	6	3 / 6.5	9	25	14	21031120	0,015	50
M16	7	4 / 8	11	28	18	21031160	0,025	50
M20	8	6 / 12	16	31	22	21031200	0,041	50
M25	8	10 / 14	18	32	27	21031250	0,056	25
M32	9	13 / 18	22	34	34	21031320	0,099	25
M40	9	18 / 25	30	40	43	21031400	0,156	10
M50	9	22 / 32	39	46	55	21031500	0,288	5
M63	14	34 / 44	51	52	68	21031630	0,393	5

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

Presse-Étoupe IRIS-M

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique