



### Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane, indice de protection IP65 selon EN 60529, PG11 pour 3 câbles DN 5. Fabriqué en ...

### Advantages

### Applications

### Solutions



| Product data                          |  |                                              |       |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------|
| ETIM 10                               |  | EC000441                                     |       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | kg/u                                         | 0,028 |
| Système de protection                 |  | LTN                                          |       |
| Finition                              |  | Laiton Nickelé                               |       |
| DN                                    |  | DN 5                                         |       |
| M/PG                                  |  | PG11                                         |       |
| G (mm)                                |  | 6                                            |       |
| Ø d1 (mm)                             |  | 14                                           |       |
| Trous                                 |  | 3                                            |       |
| L (mm)                                |  | 28                                           |       |
| Outil de serrage                      |  | 20                                           |       |
| u                                     |  | 50                                           |       |
| Matériel                              |  | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |       |
| IP                                    |  | IP65                                         |       |
| Température de travail (°C)           |  | -25 °C                                       |       |
| Résistance au feu                     |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |       |

### 🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

### 🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique