




### Description

Presse-étousse avec système de fermeture à membrane et joint NBR avec indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. Certification classée UL. Fabriqué en polyamide 6 autoextinguible en gris clair RAL 7035, gris RAL 7001 et noir RAL 9005.

### Advantages

Certification UL classifiée. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.'

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

### Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

### Solutions



| Product data                          |  |               |                                              |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000441      |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u             | 100                                          |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035 | Matériel                                     |
| M/PG                                  |  | M16           | POLIAMIDA 6,TPV                              |
| G (mm)                                |  | 15            | IP                                           |
| Diamètres du câble                    |  | 5 / 10        | IP68                                         |
| Ø d1 (mm)                             |  | 11            | Température de travail (°C)                  |
| L (mm)                                |  | 29            | -20 / 100 °C                                 |
| Outil de serrage                      |  | 22            | Résistance au feu                            |
|                                       |  |               | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique