



Description

Presse-étousse avec système de fermeture à membrane, indice de protection IP65 selon EN 60529, PG21 pour câbles DN 5. Fabriqué en en couleur Gris RAL 7001.

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Gris RAL 7001	
DN		DN 5	
M/PG		PG21	
G (mm)		11	
Ø d1 (mm)		22	
Trous		1	
L (mm)		49	
Outil de serrage		33	
kg/u		0,025	
u		50	
Matériel		POLIAMIDA 6,TPV	
IP		IP65	
Température de travail (°C)		-25 / 60 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique