




Description

Chemin de câble dalle d'acier perforée avec des emboutissements, doté d'un système de fixation pré-éclissé, disponible en hauteurs de 35, 60 et 100 mm, avec systèmes de protection PG et AZ+. Nouveau profil et bord de sécurité plat pour une adhérence optimale au couvercle. Le chemin de câbles dalle perforé Pemsaband® Speed est conçu pour le support et l'acheminement des câbles électriques et de télécommunications sous charges moyennes et légères. Son montage aisé, grâce à un système de connexion pré-éclissé, permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. La conception unique et brevetée des perforations et emboutissages longitudinaux en forme de S renforce la capacité de charge du chemin de câbles.

Avantages

Système révolutionnaire de connexion rapide pré-éclissé, facile à installer en une seule étape et sans outils ni accessoires supplémentaires. Cette solution innovante simplifie votre installation et vous permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. Simplifiez-vous la vie et gagnez du temps grâce à notre système de connexion efficace et pratique !

Large choix de tailles : hauteurs de 35, 60 et 100 mm, et largeurs de 60 à 600 mm, systèmes de protection PG et AZ+, et une gamme complète d'accessoires de la famille Pemsaband® qui permet une adaptation aux exigences de chaque installation électrique.

Nouveau design de bord de sécurité profilé et plat, conçu pour offrir une protection maximale à vos câbles et renforcer la structure du chemin de câbles. Grâce à une surface de contact accrue de 80 % entre le chemin de câbles et le couvercle, il assure une continuité électrique optimale, conforme à la norme CEI 61537, 3e édition.

La conception innovante en forme de S des perforations et des emboutissages renforce la structure du chemin de câbles dans le sens de la longueur et optimise les possibilités de fixation des câbles. Ce design a été soigneusement étudié pour garantir la capacité de charge et la fonctionnalité de vos installations. Avec une esthétique renouvelée et distinctive, nos chemins de câbles offrent un aspect moderne et attrayant tout en répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus exigeantes.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Système conçu pour le cheminement, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système est adapté à une installation rapide en intérieur sous atmosphère contrôlée, ainsi qu'en extérieur ou en milieu humide. Le système de protection et de finition approprié est sélectionné en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 35, 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 3	 Acier avec prot. superficielle	 20 J	 IP23
 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC000047				

Product data

Ⓢ	Class 61537			Ref	kg/u		mm²	
PG	Classe 3	35	60	82004471	0,615	24	2100	A1 Non combustible
PG	Classe 3	35	100	82004472	0,773	24	3500	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	35	150	82004473	0,956	12	5250	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	35	200	82004474	1,366	12	7000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	35	300	82004475	1,832	12	10500	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	60	82004476	0,796	24	3600	A1 Non combustible
PG	Classe 3	60	100	82004477	0,954	24	6000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	150	82004478	1,361	12	9000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	200	82004479	1,583	12	12000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	300	82004480	2,394	6	18000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	60	400	82004481	3,352	6	24000	A1 Non combustible
PG	Classe 3	60	500	82004482	4,911	6	30000	A1 Non combustible
PG	Classe 3	60	600	82004483	5,718	6	36000	A1 Non combustible
PG	Classe 3	100	100	82004484	1,515	12	10000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	100	200	82004485	2,280	6	20000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	100	300	82004486	2,824	6	30000	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	100	400	82004487	4,780	6	40000	A1 Non combustible
PG	Classe 3	100	500	82004488	5,528	6	50000	A1 Non combustible
PG	Classe 3	100	600	82004489	6,334	6	60000	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	35	60	82004509	0,734	24	2100	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	35	100	82004510	0,924	24	3500	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	35	150	82004511	1,143	12	5250	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	35	200	82004512	1,366	12	7000	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	35	300	82004513	2,430	12	10500	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	60	60	82004514	0,952	24	3600	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	60	100	82004515	1,141	24	6000	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	60	150	82004516	1,361	12	9000	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	60	200	82004517	1,583	12	12000	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	60	300	82004518	2,728	6	18000	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	60	400	82004519	3,352	6	24000	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	60	500	82004520	4,911	6	30000	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	60	600	82004521	5,718	6	36000	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	100	100	82004522	1,515	12	10000	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	100	200	82004523	2,598	6	20000	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	100	300	82004524	3,222	6	30000	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ	Classe BC 61537			Ref	kg/u		mm²	
AZ+	Classe 8	100	400	82004525	4,780	6	40000	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	100	500	82004526	5,528	6	50000	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	100	600	82004527	6,334	6	60000	A1 Non combustible

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique








Load diagrams

Ensayos de carga CTA instalaciones verticales en desarrollo horizontal

Valores obtenidos según la norma IEC 61537, edición 3, según ensayo horizontal multi vano recogido en el punto 10.5.1 de dicha norma, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso.

Load Tests for SWL installed in vertical horizontal way

Values obtained in accordance with IEC 61537, edition 3, according to the horizontal tests of multiple spans listed in point 10.5.1 of this standard, with a safety factor of 170% and without collapse in any case.



Las cargas expresadas en la tabla reflejan las **cargas máximas de trabajo admisible (CTA)** y que corresponden a la capacidad máxima de llenado. En una instalación en vertical - horizontal, para cantidad máxima de cables a incluir en una bandeja depende del agrupamiento y las opciones de embridado y fijación de los cables para que la instalación sea segura.

The loads shown in the table reflect the **maximum allowable working loads (MWL)** and correspond to the maximum filling capacity. In a vertical-to-horizontal installation, the maximum number of cables to be included in a tray depends on how the cables are bunched and the tying and securing options used to ensure a safe installation.










Ensayos de carga CTA instalaciones horizontales

Valores obtenidos según la norma IEC 61537, edición 3, según ensayo horizontal multi vano recogido en el punto 10.3.4 de dicha norma, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso.

Load Tests for SWL installed in the horizontal way

Values obtained in accordance with IEC 61537, edition 3, according to the horizontal tests of multiple spans listed in point 10.3.4 of this standard, with a safety factor of 170% and without collapse in any case.



Pemsaband Speed Perforée


Ensayos de carga CTA instalaciones verticales en desarrollo vertical

Valores obtenidos según la norma IEC 61537, edición 3, según ensayo vertical - vertical multi vano (V-V) recogido en el punto 10.6 de dicha norma, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso.

		PG	AZ+	CTA/SWL V-V kg/m (1 m)
35	60	82004471	82004509	35
	100	82004472	82004510	43
	150	82004473	82004511	50
	200	82004474	82004512	71
	300	82004475	82004513	70
60	60	82004476	82004514	60
	100	82004477	82004515	66
	150	82004478	82004516	82
	200	82004479	82004517	87
	300	82004480	82004518	92
	400	82004481	82004519	102
	500	82004482	82004520	122
	600	82004483	82004521	143
100	100	82004484	82004522	102
	200	82004485	82004523	107
	300	82004486	82004524	122
	400	82004487	82004525	133
	500	82004488	82004526	143
	600	82004489	82004527	153

SWL load tests for vertical installations in vertical development.

Values obtained in accordance with IEC 61537, edition 3, according to the vertical - vertical multi-span (V-V) tests listed in point 10.6 of this standard, with a safety factor of 170% and without reaching collapse in any case.



Las cargas expresadas en la tabla reflejan las **cargas máximas de trabajo admisible (CTA)** y que corresponden a la capacidad máxima de llenado. En una instalación en vertical - vertical, para cantidad máxima de cables a incluir en una bandeja depende del agrupamiento y las opciones de embreado y fijación de los cables para que la instalación sea segura.

The loads shown in the table represent the **maximum allowable working loads (SWL)** and correspond to the maximum filling capacity. In a vertical-to-vertical installation, the maximum number of cables to be accommodated in a cable tray depends on the cables are bunched and the tying and securing options used to ensure a safe installation.

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



