

Support 41x41 Pemsaband Vulcan

1/2



Description

Advantages

Applications

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics					
 HDG, Galvanisé a Chaud, EZ3, Électrozingué	 500, 600	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -25 / 105 °C	
 E90 (90 min. 1000°C)		ETIM 10			

Product data						
		 61537		Ref	kg/u	
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	500	82002610	1,710	165
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	600	82002611	1,980	141
EZ	EZ3, Électrozingué	Classe 3	500	83001930	1,690	

 Système de Protection						
CU - Cuivrage						
PG - Pre-galvanisé						
EZ - Electrozingage						
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté						
BK8 - Protection Haute Résistance						
GC - Galvanisation à Chaud /						
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L						
PT - Peinture Polyester						
AL - Aluminium						
LN - Laiton or Laiton Nickelé						

 Matériaux isolants						
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène						
PVC - Polychlorure de vinyle						
PP - Polypropylène sans halogène						
PA6 - Polyamide 6 sans halogène						
PA12 - Polyamide 12 sans halogène						
PU - Polyuréthane						
PE - Polyéthylène						
NBR - Caoutchouc NBR						
PET - Polyesterester Thermoplastique						
TPV - Thermoplastique						