



Description

Rondelle thermoplastique interne en blanc disponible en différentes tailles pour une installation interne dans les raccords en polyamide de la gamme Pemsaflex®. Il améliore l'étanchéité et atteint IP67.

Avantages

Améliore le serrage du raccord sur le tube, atteignant un IP67.

Disponible en blanc.

Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en thermoplastique.

Applications

Indiqué pour le montage à l'intérieur de raccords en polyamide de la gamme Pemsaflex® améliorant son étanchéité.

Solutions



Main technical characteristics

Colour	Blanc RAL 9010	DN	DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	kg/u	0,001		Polyester thermoplastique		IP67
	-25 / 105 °C		Non propagateur de flamme	ETIM 10	EC001181				

Product data

DN	Ref	
DN 7	39091000	50
DN10	39091100	50
DN12	39091200	50
DN17	39091400	50
DN23	39091500	30
DN29	39091600	30
DN36	39091700	10
DN48	39091800	10

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique