



### Description

Raccord droit de base en polyamide 6 auto-extinguible pour l'installation de conduits en plastique flexibles et en spirale. Indice de protection IP44. Disponible en filetage métrique et PG de différentes tailles de conduits, en GRIS RAL 7001.

### Avantages

Convient pour la connexion du tube hélicoïdal TFA

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

### Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles en TFA, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

### Solutions



| Product data                          |  |               |                                              |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001178      |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u             | 5                                            |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7001 | Matériel                                     |
| DN                                    |  | DN48          | IP                                           |
| M/PG                                  |  | M63           | Température de travail (°C)                  |
| G (mm)                                |  | 15            | Résistance au feu                            |
| Ø d1 (mm)                             |  | 50            |                                              |
| L (mm)                                |  | 66            |                                              |
|                                       |  |               | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique