

Raccord Filetage Interieur RMH



Description

Raccord en laiton nickelé avec filetage intérieur et manchon intérieur en polyéthylène pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex®, TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles et en filetages métriques.

Avantages

Il a filetage femelle interne qui facilite la connexion des raccords filetés externes RM pour le raccordement des gaines flexibles.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé avec manchon intérieur en polypropylène.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics								
LTN	Laiton Nickelé	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63					
LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO	IP54	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA					
								ETIM 10 EC001180

Product data								
DN				L _(mm)		Ref	kg/u	
DN 7	M12	6	7.5	24	18	37041120	0,014	100
DN 9	M16	7	9.3	27	20	37041160	0,019	100
DN11	M20	7.5	12.1	28.6	24	37041200	0,026	100
DN13	M20	8	13.6	29.1	26	37041201	0,030	50
DN16	M25	9	15.5	32.8	28	37041250	0,032	50
DN21	M32	9	20.2	35	34	37041320	0,052	25
DN29	M40	9	26.7	39.3	45	37041400	0,089	20
DN36	M50	10	34.8	40	56	37041500	0,179	10
DN48	M63	15	45	48.8	70	37041630	0,329	5

Système de Protection								
CU - Cuivrage								
PG - Pre-galvanisé								
EZ - Electrozingage								
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté								
BK8 - Protection Haute Résistance								
GC - Galvanisation à Chaud /								
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L								
PT - Peinture Polyester								
AL - Aluminium								
LN - Laiton or Laiton Nickelé								

Matériaux isolants								
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène								
PVC - Polychlorure de vinyle								
PP - Polypropylène sans halogène								
PA6 - Polyamide 6 sans halogène								
PA12 - Polyamide 12 sans halogène								
PU - Polyuréthane								
PE - Polyéthylène								
NBR - Caoutchouc NBR								
PET - Polyesterester Thermoplastique								
TPV - Thermoplastique								