

Raccord Filetage Interieur RMMH



Description

'Raccord métallique avec filetage intérieur et manchon intérieur en laiton nickelé pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex® et TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles et en filetages métriques.

Avantages

Il a un filetage femelle interne qui facilite la connexion des raccords filetés externes RM pour le raccordement des sections de gaines flexibles. La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 150°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Main technical characteristics				
 LTN	 Laiton Nickelé	 DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48		 M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63
 Laiton nickelé	 IP54	 -45 / 150 °C	 A1 Non combustible	
			ETIM 10	
			EC001180	

Product data								
DN				L _(mm)		Ref	kg/u	
DN 7	M12	6	8	22.1	18	37046120	0,018	100
DN 9	M16	7	9.8	24.6	20	37046160	0,026	100
DN11	M20	7.5	12.7	25.1	24	37046200	0,037	100
DN13	M20	8	14.5	25.6	26	37046201	0,041	50
DN16	M25	9	16.2	27.6	28	37046250	0,046	50
DN21	M32	9	21	30.1	34	37046320	0,073	25
DN29	M40	9	28.6	33	45	37046400	0,134	20
DN36	M50	10	37.5	40.5	56	37046500	0,266	10
DN48	M63	15	48.8	51.6	70	37046630	0,494	5

Système de Protection									
CU - Cuivrage									
PG - Pre-galvanisé									
EZ - Electrozingage									
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté									
BK8 - Protection Haute Résistance									
GC - Galvanisation à Chaud /									
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L									
PT - Peinture Polyester									
AL - Aluminium									
LN - Laiton or Laiton Nickelé									

Matériaux isolants									
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène									
PVC - Polychlorure de vinyle									
PP - Polypropylène sans halogène									
PA6 - Polyamide 6 sans halogène									
PA12 - Polyamide 12 sans halogène									
PU - Polyuréthane									
PE - Polyéthylène									
NBR - Caoutchouc NBR									
PET - Polyesterester Thermoplastique									
TPV - Thermoplastique									