

## Raccord Filetage Interieur RMMH



### Description

'Raccord métallique avec filetage intérieur et manchon intérieur en laiton nickelé pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex® et TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles et en filetages métriques.

### Avantages

Il a un filetage femelle interne qui facilite la connexion des raccords filetés externes RM pour le raccordement des sections de gaines flexibles. La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 150°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

### Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

| Main technical characteristics                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  LTN            |  Laiton Nickelé |  DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 |                                                                                                      |  M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 |
|  Laiton nickelé |  IP54           |  -45 / 150 °C                                         |  A1 Non combustible |                                                                                                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                        | ETIM 10                                                                                              |                                                                                                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                        | EC001180                                                                                             |                                                                                                                            |

| Product data |     |     |      |                   |    |          |       |     |
|--------------|-----|-----|------|-------------------|----|----------|-------|-----|
| DN           |     |     |      | L <sub>(mm)</sub> |    | Ref      | kg/u  |     |
| DN 7         | M12 | 6   | 8    | 22.1              | 18 | 37046120 | 0,018 | 100 |
| DN 9         | M16 | 7   | 9.8  | 24.6              | 20 | 37046160 | 0,026 | 100 |
| DN11         | M20 | 7.5 | 12.7 | 25.1              | 24 | 37046200 | 0,037 | 100 |
| DN13         | M20 | 8   | 14.5 | 25.6              | 26 | 37046201 | 0,041 | 50  |
| DN16         | M25 | 9   | 16.2 | 27.6              | 28 | 37046250 | 0,046 | 50  |
| DN21         | M32 | 9   | 21   | 30.1              | 34 | 37046320 | 0,073 | 25  |
| DN29         | M40 | 9   | 28.6 | 33                | 45 | 37046400 | 0,134 | 20  |
| DN36         | M50 | 10  | 37.5 | 40.5              | 56 | 37046500 | 0,266 | 10  |
| DN48         | M63 | 15  | 48.8 | 51.6              | 70 | 37046630 | 0,494 | 5   |

| Système de Protection                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CU - Cuivrage                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG - Pre-galvanisé                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZ - Electrozingage                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT - Peinture Polyester                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL - Aluminium                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Matériaux isolants                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PU - Polyuréthane                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE - Polyéthylène                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TPV - Thermoplastique                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |