

Réduction centrale Pemsaband Vulcan (

Ref: 82005024)



Description

Advantages

Applications

Solutions



Réduction centrale Pemsaband Vulcan (

2/2

Ref: 82005024)

Product data			
ETIM 10		Matériel	
		Acier avec prot. superficielle	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Résistance aux impacts (J)	
		20 J	
Système de protection	PG	IP	
		IP44	
Finition	PG3, Pre-galvanisé	Température de travail (°C)	
		-50 / 150 °C	
Classé du Résistance	Classe 3	Résistance au feu	
		A1 Non combustible	
Hateur (mm)			
50			
Largeur (mm)			
600			
Réduit à:		300	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique