

Séparateur Support Vertical Murale

1/2



Description

Élément de support métallique permettant le montage vertical ou horizontal au mur et au sol des chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband®. Fixation au chemin de câble par fixation Rejiband®. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

Peut être utilisé dans les installations murales et au sol.

Permet l'installation du chemin de câble à une hauteur de 40 mm du sol.

Grâce à sa forme en U, il permet de sauver des installations inférieures ou des irrégularités de terrain.

Applications

Il convient aux installations des chemins de câble Rejiband® et Pemsaband®, en montage mural vertical ainsi qu'aux installations techniques au sol, car c'est une solution simple et efficace.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



180, 350	10	100	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC000022
---	--	---	--	--	---------------------

Ⓢ	Classé EC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	180	67030539	0,217	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	350	67030540	0,337	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	180	67030541	0,224	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	350	67030542	0,348	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	180	67060541	0,145	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	350	67060542	0,225	Acier inox AISI 316L

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."