



Description

Accessoire Rejiband® destiné au support du chemin de câble filaire Rejiband® dans les installations sur sols techniques d'une hauteur de 40 mm. Montage part pression grâce au système Click qui permet une installation rapide sur Rejiband®. En polystyrène rouge.

Avantages

'Installation dans les sols techniques.

Il permet de séparer l'installation du sol de 40 mm ou jusqu'à 73 surmontant deux appuis maximum.

Cliquez système de montage rapide.

'Peut être fixé avec un adhésif (réf. 68000066) ou vissé au sol.

Classification d'inflammabilité V0 selon UL94 pour les références noires. Matériau de haute sécurité.

Applications

Convient pour les installations de chemins de câble de réseau dans des ensembles de plancher technique, pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, dans le secteur tertiaire.

Solutions



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour	Rouge RAL 3000, Noir RAL 9005		100		Plastique		40		-15 / 90 °C	ETIM 10	EC000022
--------	-------------------------------	---	-----	---	-----------	---	----	---	-------------	---------	----------

Product data

Colour	Ref	kg/u	
Rouge RAL 3000	68000060	0,026	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2
Noir RAL 9005	68000160	0,022	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique