

Suspension latérale



Description

Avantages

Permet son démontage de manière simple pour faciliter le passage des câbles.

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Bonne capacité de charge. Jusqu'à 100 kg pour le set de 2 pièces / 2 tiges.

Conforme à la directive européenne 2014/35/UE ainsi qu'à la norme internationale CEI 61537.

Disponible en systèmes de protection PG, BK8 et GC

Économie de 35 % de main-d'œuvre et de temps d'installation par rapport à l'option « pivotante » avec télérail et double tige.

Applications

Indiqué pour supporter des charges moyennes pour les chemins de câbles au plafond avec 1 ou 2 tiges pour les chemins de câbles Rejiband® en conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux de génie civil, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 18	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000896
--	--	--	--	---------------------

Product data

		Ref	kg/u
PG	Classe 3	81000019	0,058
GC	Classe 8	81000021	0,060
BK8	Classe 8	81000022	0,059

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique