



## Description

### Avantages

Disponible en longueurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm

Il sert de support en tant que appui horizontal dans les installations de chemins de câbles.

Système d'installation rapide. Grâce aux perforations sur trois côtés des rails, il permet une connexion et un vissage rapides des Supports de Base à l'aide de vis M8x65.

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE. Conformément à la norme internationale CEI 61537

Disponible en systèmes de protection PG et GC

### Applications

Prise en charge de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), dans des installations au plafond dans des tunnels, des galeries de service, des bâtiments ou des installations dans des environnements industriels.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



| Main technical characteristics                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  100, 150, 200, 300, 400 |  2 |  Acier avec prot. superficielle |  -50 / 150 °C |  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC001003 |

| Product data                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|  |  |  | Ref      | kg/u  |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                          | 100                                                                               | 82003152 | 0,155 |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                          | 150                                                                               | 82003154 | 0,209 |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                          | 200                                                                               | 82003155 | 0,264 |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                          | 300                                                                               | 82003156 | 0,373 |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                          | 400                                                                               | 82003157 | 0,482 |
| GC                                                                                | Classe 6                                                                          | 100                                                                               | 82003158 | 0,171 |
| GC                                                                                | Classe 6                                                                          | 150                                                                               | 82003160 | 0,232 |
| GC                                                                                | Classe 6                                                                          | 200                                                                               | 82003161 | 0,292 |
| GC                                                                                | Classe 6                                                                          | 300                                                                               | 82003162 | 0,412 |
| GC                                                                                | Classe 6                                                                          | 400                                                                               | 82003163 | 0,536 |

|  Système de Protection |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                                                          |
| PG - Pre-galvanisé                                                                                     |
| EZ - Electrozingage                                                                                    |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté                                          |
| BK8 - Protection Haute Résistance                                                                      |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                                                           |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                                                           |
| PT - Peinture Polyester                                                                                |
| AL - Aluminium                                                                                         |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                                                          |
|  Matériaux isolants  |
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène                          |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                                           |
| PP - Polypropylène sans halogène                                                                       |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                                                        |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                                                      |
| PU - Polyuréthane                                                                                      |
| PE - Polyéthylène                                                                                      |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                                                   |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                                                   |
| TPV - Thermoplastique                                                                                  |