


## Support Renforcé M-Plus



### Description

Support multifonction renforcé pour la fixation des chemins de câbles Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® en montage mural, en montage mural sur rail ou en montage au plafond installé au moyen de pendules renforcés.

### Avantages

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et l'échelle Megaband®. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en systèmes de protection contre la corrosion. PG, pré-galvanisé et AZ+, alliage haute résistance.

### Applications

Convient aux systèmes de suspension de câbles Spiderband®, aux chemins de câble Rejiband®, aux chemins de câble Pemsaband® et à d'autres éléments tels que luminaires, conduites, climatisation, signalisation, etc. Recommandé pour les installations intérieures.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Main technical characteristics                 |  |                                   |  |                                |  |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM |  | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  | 1                              |  |
| -50 / 150 °C                                   |  | A1 Non combustible                |  | Acier avec prot. superficielle |  |
|                                                |  | ETIM 10                           |  |                                |  |
|                                                |  | EC001003                          |  |                                |  |

| Product data |                            |                 |     |          |       |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----|----------|-------|
| §            | Ⓕ                          | Class IEC 61537 | Ⓚ   | Ref      | kg/u  |
| PG           | PG3, Pre-galvanisé         | Classe 3        | 100 | 82003768 | 0,103 |
| PG           | PG3, Pre-galvanisé         | Classe 3        | 150 | 82003769 | 0,149 |
| PG           | PG3, Pre-galvanisé         | Classe 3        | 200 | 82003770 | 0,250 |
| PG           | PG3, Pre-galvanisé         | Classe 3        | 300 | 82003771 | 0,411 |
| PG           | PG3, Pre-galvanisé         | Classe 3        | 400 | 82003772 | 0,544 |
| PG           | PG3, Pre-galvanisé         | Classe 3        | 500 | 82003773 | 0,671 |
| PG           | PG3, Pre-galvanisé         | Classe 3        | 600 | 82003774 | 0,798 |
| AZ+          | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8        | 100 | 82003775 | 0,105 |
| AZ+          | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8        | 150 | 82003776 | 0,151 |
| AZ+          | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8        | 200 | 82003777 | 0,253 |
| AZ+          | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8        | 300 | 82003778 | 0,415 |
| AZ+          | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8        | 400 | 82003779 | 0,550 |
| AZ+          | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8        | 500 | 82003780 | 0,678 |
| AZ+          | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8        | 600 | 82003781 | 0,807 |

| Ⓢ Système de Protection                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Ⓜ Matériaux isolants                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |

**Support Renforcé M-Plus**

3/3

**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

