


## Description

Support renforcé avec système Click pour la fixation rapide des chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® et échelle Megaband® pour un montage mural, suspendu ou suspendu au plafond. Largeur 600 mm, Avec système de protection INOX, Finition I304. Recommandé pour des charges élevées. Fabriqué en acier, différentes Systèmes de Protection et disponible pour des largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm.

## Advantages

Disponible en plusieurs systèmes de protection: GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Renforcement structurel, qui réduit la torsion et augmente la capacité de la charge.

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et l'échelle Megaband®. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

## Applications

Indiqué pour supporter des charges élevées dans les chemins de câbles pour installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures telles que: les aéroports, les lignes de métro, les trains et le secteur tertiaire et leurs applications industries navales industrielles, pétrochimiques, textiles, chimiques et alimentaires, selon leur finition.

## Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA ENERGÍA TUNELES, INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Product data

|                                              |                           |                                    |                      |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000022                  | <b>u</b>                           | 4                    |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> | 5,286                     | <b>Matériel</b>                    | Acier inox AISI 304  |
| <b>Système de protection</b>                 | INOX                      | <b>CTA (kg)</b>                    | 95                   |
| <b>Finition</b>                              | Acier Inoxydable AISI 304 | <b>Température de travail (°C)</b> | -50 / 150 °C         |
| <b>Classé du Résistance</b>                  | Classe 9C                 | <b>Résistance au feu</b>           | E90 (90 min. 1000°C) |
| <b>Largeur (mm)</b>                          | 600                       |                                    |                      |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,996                     |                                    |                      |

## ☞ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique




[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Load diagrams

| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |             | A    | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
|  | GC / C8     | 100  | 225 |
|                                                                                   |             | 150  | 245 |
|                                                                                   |             | 200  | 190 |
|                                                                                   |             | 300  | 110 |
|                                                                                   |             | 400  | 245 |
|                                                                                   |             | 500  | 135 |
|                                                                                   |             | 600  | 110 |
|                                                                                   |             | 700  | 220 |
|                                                                                   |             | 750  | 220 |
|                                                                                   |             | 800  | 220 |
|                                                                                   | 304 / 316 L | 900  | 220 |
|                                                                                   |             | 1000 | 220 |
|                                                                                   |             | 100  | 160 |
|                                                                                   |             | 150  | 190 |
|                                                                                   |             | 200  | 190 |
|                                                                                   |             | 300  | 130 |
|                                                                                   |             | 400  | 150 |
|                                                                                   |             | 500  | 110 |
|                                                                                   |             | 600  | 95  |

## Product applications

