


## Clip de Maintien PA6



### Description

Support pour la fixation des conduits flexibles en Facile à installer à l'aide du clip de rail et, en utilisant le clip de joint, plusieurs peuvent être assemblés pour former des blocs.

### Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Température de travail: -40°C à + 120°C.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

### Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Main technical characteristics                                                                                                |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  Colour Gris RAL 7031, Noir RAL 9005          |  |  DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48 |  |  Polyamide 6  |  |
|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                           |  |  -40 / 120 °C |  |
|  LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  | ETIM 10<br>EC000368                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  |

| Product data  |      |        |        |        |          |       |     |
|---------------|------|--------|--------|--------|----------|-------|-----|
| COLOUR        | DN   | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Ref      | kg/u  | U   |
| Gris RAL 7031 | DN 7 | 15     | 24.5   | 18     | 31094000 | 0,005 | 100 |
| Gris RAL 7031 | DN10 | 15     | 24.5   | 18.5   | 31094100 | 0,005 | 50  |
| Gris RAL 7031 | DN12 | 21     | 30     | 18.5   | 31094200 | 0,005 | 50  |
| Gris RAL 7031 | DN14 | 24     | 34     | 18.5   | 31094300 | 0,007 | 50  |
| Gris RAL 7031 | DN17 | 28     | 39     | 18.5   | 31094400 | 0,008 | 50  |
| Gris RAL 7031 | DN23 | 37     | 51     | 18.5   | 31094500 | 0,011 | 25  |
| Gris RAL 7031 | DN29 | 45.5   | 62     | 19.5   | 31094600 | 0,017 | 25  |
| Gris RAL 7031 | DN36 | 55.5   | 74.5   | 22     | 31094700 | 0,020 | 25  |
| Gris RAL 7031 | DN48 | 71     | 95.5   | 24.5   | 31094800 | 0,030 | 10  |
| Noir RAL 9005 | DN 7 | 15     | 24.5   | 18     | 32094000 | 0,005 | 100 |
| Noir RAL 9005 | DN10 | 15     | 24.5   | 18.5   | 32094100 | 0,005 | 50  |
| Noir RAL 9005 | DN12 | 21     | 30     | 18.5   | 32094200 | 0,005 | 50  |
| Noir RAL 9005 | DN14 | 24     | 34     | 18.5   | 32094300 | 0,007 | 50  |
| Noir RAL 9005 | DN17 | 28     | 39     | 17.5   | 32094400 | 0,008 | 50  |
| Noir RAL 9005 | DN23 | 37     | 51     | 18.5   | 32094500 | 0,011 | 25  |
| Noir RAL 9005 | DN29 | 45.5   | 62     | 19.5   | 32094600 | 0,017 | 25  |
| Noir RAL 9005 | DN36 | 55.5   | 74.5   | 22     | 32094700 | 0,020 | 25  |
| Noir RAL 9005 | DN48 | 71     | 95.5   | 24.5   | 32094800 | 0,030 | 10  |

| System of Protection                                          |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |

## Clip de Maintien PA6

3/3

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique

