


## Couvercle Croisement Click

1/3



### Description

Couvercle en métal pour la protection d'un croisement Click des chemins de câbles Pemsaband® et Inducanal®. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Avantages

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Les extrémités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

### Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de tiroirs Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire Cruce Click est utilisé pour des installations dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, du secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Croisement Click

Main technical characteristics

|                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  100 |  1 |  -50 / 150 °C |  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC002404 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Product data

| Ⓢ    | CEC 61537 |  | Ref      | kg/u  | Ⓜ                              |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------|
| PG   | Classe 3  | 100                                                                               | 73024100 | 0,457 | Acier avec prot. superficielle |
| PG   | Classe 3  | 150                                                                               | 73024150 | 0,680 | Acier avec prot. superficielle |
| PG   | Classe 3  | 200                                                                               | 73024200 | 0,933 | Acier avec prot. superficielle |
| PG   | Classe 3  | 300                                                                               | 73024300 | 1,540 | Acier avec prot. superficielle |
| PG   | Classe 3  | 400                                                                               | 73024400 | 2,270 | Acier avec prot. superficielle |
| PG   | Classe 3  | 500                                                                               | 73024500 | 3,120 | Acier avec prot. superficielle |
| PG   | Classe 3  | 600                                                                               | 73024600 | 4,100 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 5  | 100                                                                               | 73034100 | 0,505 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 5  | 150                                                                               | 73034150 | 0,731 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 5  | 200                                                                               | 73034200 | 1,010 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 5  | 300                                                                               | 73034300 | 1,650 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 5  | 400                                                                               | 73034400 | 2,440 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 5  | 500                                                                               | 73034500 | 3,350 | Acier avec prot. superficielle |
| GC   | Classe 5  | 600                                                                               | 73034600 | 4,400 | Acier avec prot. superficielle |
| INOX | Classe 9C | 100                                                                               | 73054100 | 0,400 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C | 150                                                                               | 73054150 | 0,595 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C | 200                                                                               | 73054200 | 0,817 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C | 300                                                                               | 73054300 | 1,350 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C | 400                                                                               | 73054400 | 1,980 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C | 500                                                                               | 73054500 | 2,730 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C | 600                                                                               | 73054600 | 3,580 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9D | 100                                                                               | 73064100 | 0,400 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D | 150                                                                               | 73064150 | 0,595 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D | 200                                                                               | 73064200 | 0,817 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D | 300                                                                               | 73064300 | 1,350 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D | 400                                                                               | 73064400 | 1,980 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D | 500                                                                               | 73064500 | 2,730 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D | 600                                                                               | 73064600 | 3,580 | Acier inox AISI 316L           |

Ⓢ Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /

## Couvercle Croisement Click

3/3

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

### Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

