



Description

Clip en aluminium sans halogène pour la fixation des conduits RAL dans les installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Accessoire pour le montage de conduits rigides avec fixation par pression. Disponible pour différentes tailles de conduits.

Avantages

Accessoire pour l'assemblage de conduits rigides avec fixation du tube par pression. Léger et facile à installer

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en DN16, DN20, DN25, DN32 et DN40.

Fabriqué en aluminium, adapté aux installations industrielles et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Température de travail: -45°C à + 250°C.

Applications

Il est recommandé pour les tubes en aluminium RAL dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées. Avec une haute résistance à la corrosion dans les applications d'installations industrielles, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000368	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		AL	
Finition		ALU, Aluminium	
DN		DN25	
kg/u		0,013	
u		50	
Matériel		Aluminium	
Température de travail (°C)		-45 / 250 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique