



Description

Manchon emboîtable en aluminium, pour le raccordement de conduits RAL dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une très haute résistance à la corrosion. Indice de protection IP44. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Connexion par manchon RAL. Léger et facile à installer.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqu  en aluminium, adapt  aux installations industrielles et aux environnements agressifs. R sistance   la corrosion de classe 4, conforme   la norme IEC 61386. Protection int rieure et ext rieure  lev e.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

'Temp rature de travail: -45 C   + 250 C.

Applications

Il est recommand  de raccorder le tuyau en aluminium RAL dans des installations n cessitant des performances m caniques  lev es. Avec une haute r sistance   la corrosion dans les applications d'installations industrielles, tertiaires et industrielles avec des exigences de s curit   lev es. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en ext rieur et environnements agressifs.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	20
Système de protection		AL	Matériel
Finition		ALU, Aluminium	IP
DN		DN40	Température de travail (°C)
G (mm)		32	Résistance au feu
Ø d2 (mm)		40.1	
L (mm)		68	
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique