



### Description

Collier de fixation pour gaines auto-extinguibles en polyamide 12, sans halogène, noir RAL9005 disponible en plusieurs tailles. Il est utilisé avec un support et des protecteurs moyens et finaux pour la fixation des conduits RB-PA et RB-PU dans les applications robotiques.

### Avantages

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Fixation du conduit avec d'autres accessoires dans les joints du robot.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Il a une ouverture et fermeture de sécurité pour garantir la bonne fixation des conduits.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

### Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

### Solutions



Main technical characteristics

|        |                                              |    |            |  |    |  |   |                  |  |    |          |
|--------|----------------------------------------------|----|------------|--|----|--|---|------------------|--|----|----------|
| Colour | Noir RAL 9005                                | DN | DN52, DN70 |  | 10 |  | M | Polyamide 12     |  | °C | -25 / 90 |
|        |                                              |    |            |  |    |  |   | ETIM 10 EC000368 |  |    |          |
|        | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |    |            |  |    |  |   |                  |  |    |          |

Product data

| DN   | Ref      | kg/u  |
|------|----------|-------|
| DN52 | 33120052 | 0,076 |
| DN70 | 33120070 | 0,177 |

Systeme de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

