



Description

Collier de fixation pour gaines auto-extinguibles en polyamide 12, sans halogène, noir RAL9005 disponible en plusieurs tailles. Il est utilisé avec un support et des protecteurs moyens et finaux pour la fixation des conduits RB-PA et RB-PU dans les applications robotiques.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Il a une ouverture et fermeture de sécurité pour garantir la bonne fixation des conduits.

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Fixation du conduit avec d'autres accessoires dans les joints du robot.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000368	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Noir RAL 9005	
DN		DN70	
kg/u		0,177	
u		10	
Matériel		Polyamide 12	
Température de travail (°C)		-25 / 90 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique