



Description

Manchon emboîtable en acier inoxydable AISI 304 pour le raccordement de conduits RINOX dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une excellente résistance à la corrosion. Indice de protection IP44. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Convient pour les applications esthétique

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqu  en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. R sistance   la corrosion de classe 4, conforme   la norme IEC 61386. Protection int rieure et ext rieure  lev e.

'Temp rature de fonctionnement: -45 C   + 250 C. Degr  de protection IP44 selon la classification EN60529.

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Applications

Il est recommand  de raccorder les tuyaux RINOX dans des installations n cessitant un excellent degr  de r sistance   la corrosion et des performances m caniques  lev es. Pour la conduction et la connexion de c blage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	5
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 304	
DN		DN16	
G (mm)		21.5	
Ø d2 (mm)		17.7	
L (mm)		45	
		kg/u	0,015
		Matériel	Acier inox AISI 304
		IP	IP44
		Température de travail (°C)	-45 / 250 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique