



Description

Manchon emboîtable en acier inoxydable AISI 304 pour le raccordement de conduits RINOX dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une excellente résistance à la corrosion. Indice de protection IP44. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Convient pour les applications esthétique

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabrique en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Température de fonctionnement: -45°C à + 250°C. Degré de protection IP44 selon la classification EN60529.

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Applications

Il est recommandé de raccorder les tuyaux RINOX dans des installations nécessitant un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Pour la conduction et la connexion de câblage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	5
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 304	
DN		DN20	
G (mm)		24	
Ø d2 (mm)		21.7	
L (mm)		50	
		kg/u	0,021
		Matériel	Acier inox AISI 304
		IP	IP44
		Température de travail (°C)	-45 / 250 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique