





### Description

Accessoire en métal pour la construction d'un T à tout moment dans les dalles Pemsaband® et Inducanal®. 60 mm hauteur, Largeur 100 mm, Avec système de protection INOX, Finition I304. Le Té Pemsaband® est utilisé pour créer une jonction en forme de T, transformant une ligne de distribution de câbles en deux chemins distincts. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Avantages

Hauteur avec le même profil que la section droite des chemins de câbles, configurant ainsi une vue homogène de l'installation.

Il a des trous prédécoupés dans les hauteurs pour le raccordement des raccords et des tubes pour la sortie du câble.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Les pièces en système de protection PG sont fournies à plat pour un montage ultérieur, ce qui en réduit le volume et en facilite le stockage et le transport.

Assemblage par système de connexion rapide clic sans besoin de joints. Le système universel breveté possède des trous compatibles avec la connexion de n'importe quel chemine de câble de dalle.

### Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de T-Shunts dans les gammes Pemsaband® et Inducanal® pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

### Solutions



| Product data                          |  |                           |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001544                  |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 2,651                     |  |
| Système de protection                 |  | INOX                      |  |
| Finition                              |  | Acier Inoxidable AISI 304 |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 9C                 |  |
| Hateur (mm)                           |  | 60                        |  |
| Largeur (mm)                          |  | 100                       |  |
| R stat. (mm)                          |  | 100                       |  |
| kg/u                                  |  | 0,499                     |  |
| u                                     |  | 1                         |  |
| Matériel                              |  | Acier inox AISI 304       |  |
| Résistance aux impacts (J)            |  | 20 J                      |  |
| IP                                    |  | IP44                      |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C              |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible        |  |

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique