


Conduit TM-PVC



Description

Conduit flexible en métal avec bande en acier avec Système de Protection PG et gaine extérieure en PVC. Scellé et auto-extinguible, avec un indice de protection IP65. Haute performance mécanique, recommandée pour la protection mécanique des conducteurs électriques. Le conduit flexible TM-PVC est installé avec des raccords RM, RGM, RMH et RMM pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Disponible en différents diamètres en gris (RAL 7031).

Avantages

Résistance à la compression, grade 4. 1250 N. Grade 4 à l'impact, 6 Joules.

Température de fonctionnement: -5 à +60 °C. Degré de protection IP65 selon la classification EN60529.

Enveloppe extérieure auto-extinguible en PVC et pas propagateur de la flamme.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection PG, conforme à la norme EN 10142, et revêtement extérieur en PVC. Degré de résistance à la corrosion 3, conformément à la norme CEI 61386. Protection intérieure et extérieure moyenne.

Applications

Convient pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, les machines, l'industrie et le secteur tertiaire avec des exigences mécaniques élevées. Sols techniques.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir d'autre fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

COLOUR Gris RAL 7031, Gris RAL 7035

DN DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16

 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC

Cod IEC 4421
61386Cod IEC 4421
61386

 1250 N

61

 IP65

 -5 / 60
°C

 Non propagateur de flamme

ETIM 10

EC001179

Product data

COLOUR	DN				Ref	kg/l	
Gris RAL 7031	DN21	23.4	27.8	71	11020021	0,391	25
Gris RAL 7031	DN29	30.7	34.7	76	11020029	0,502	25
Gris RAL 7031	DN36	39.8	44.8	103	11020036	0,692	25
Gris RAL 7031	DN48	52.7	57.7	114	11020048	1,013	20
Gris RAL 7031	DN 7	9.7	12.7	31	11020107	0,102	50
Gris RAL 7031	DN 9	11.5	14.7	37	11020109	0,108	50
Gris RAL 7031	DN11	15.3	18.3	52	11020111	0,154	50
Gris RAL 7031	DN13	17.1	20.3	55	11020113	0,166	50
Gris RAL 7031	DN16	19.3	22.5	60	11020116	0,218	50
Gris RAL 7035	DN 7	9.7	12.7	31	11060207	0,096	50
Gris RAL 7035	DN 9	11.5	14.7	37	11060209	0,101	50
Gris RAL 7035	DN11	15.3	18.3	52	11060211	0,145	50
Gris RAL 7035	DN13	17.1	20.3	55	11060213	0,158	50
Gris RAL 7035	DN16	19.3	22.5	60	11060216	0,183	50
Gris RAL 7035	DN21	23.4	27.8	71	11060221	0,368	25
Gris RAL 7035	DN29	30.7	34.7	76	11060229	0,473	25
Gris RAL 7035	DN36	39.8	44.8	103	11060236	0,616	25
Gris RAL 7035	DN48	52.7	55.7	114	11060248	0,877	20

© **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



Conduit TM-PVC

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique