



## Vis Hexagonale ( Ref: 67030066 )

1/2



### Description

Vis métallique à tête hexagonale pour la fixation des éclisses, supports et structures de rails pour les installations de chemins de câbles. M 8, M 8, Avec système de protection GC, Finition ZNI. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabriqué en acier et différents Systèmes de Protection.

### Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs tailles: M6, M8 et M10 et longueurs, 15, 20, 35 et 60 mm selon les systèmes de protection.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et INOX 316L.

### Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures ferroviaires pour des installations de chemins de câble destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et le secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |  |                                |     |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----|
| ETIM 10                               |  | EC003861                       |     |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                              | 100 |
| Systme de protection                 |  | GC                             |     |
| Finition                              |  | Zinc Nickel                    |     |
| Class du Rsistance                  |  | Classe 8                       |     |
| M/PG                                  |  | M 8                            |     |
| G (mm)                                |  | 35                             |     |
| kg/u                                  |  | 0,020                          |     |
| Matriel                              |  | Acier avec prot. superficielle |     |
| Temprature de travail (C)           |  | -50 / 150 C                   |     |
| Rsistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |     |

| Systme de Protection                                        |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanis                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromat |
| BK8 - Protection Haute Rsistance                             |
| GC - Galvanisation  Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickel                                 |

| M Matriaux isolants                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogne |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylne sans halogne                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogne                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogne                                             |
| PU - Polyurthane                                                             |
| PE - Polythylne                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |