




Description

Advantages

Applications

Solutions



Éclisse Metatray
(Ref: 82004224)

10/10/2026
2/2

Product data

ETIM 10	EC002400	u	6
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,002	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PT	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	PO-PG, Peinture Polyester	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 6		
Largeur (mm)	500		
kg/u	0,918		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique