



Description

Pièce pour joindre des sections de chemins de câble en utilisant le système de clic. Il convient à toutes les largeurs de chemins de câble Rejiband® de hauteur 35, 60 et 100 mm, avec protection de surface. Il est assemblé sans outils spéciaux et permet la connexion entre les sections des chemins de câble Rejiband® en moins de temps, en assurant la résistance mécanique du joint et la continuité électrique, conformément à la norme IEC61537. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Il est installé sur le chemin de câble sans avoir besoin de vis.

'Assemblage simple et rapide sans avoir besoin d'outils spécifiques.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

Applications

Convient pour la connexion rapide de sections de chemins de câble Rejiband d'installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire.

Solutions



Main technical characteristics

 25	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	--	---------------------

Product data

	 61537	Ref	kg/u
EZ	Classe 3	64010020	0,074
GC	Classe 8	64030030	0,077
BK8	Classe 8	64080030	0,075

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications





