



Description

Pièce pour joindre des sections de chemins de câble en utilisant le système de clic. Avec système de protection EZ, Finition EZ3. Il convient à toutes les largeurs de chemins de câble Rejiband® de hauteur 35, 60 et 100 mm, avec protection de surface. Il est assemblé sans outils spéciaux et permet la connexion entre les sections des chemins de câble Rejiband® en moins de temps, en assurant la résistance mécanique du joint et la continuité électrique, conformément à la norme IEC61537. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Assemblage simple et rapide sans avoir besoin d'outils spécifiques.

Il est installé sur le chemin de câble sans avoir besoin de vis.

Applications

Convient pour la connexion rapide de sections de chemins de câble Rejiband d'installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ3, Électrozingué	
Classé du Résistance		Classe 3	
kg/u		0,074	
u		25	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications





