


Description

Pièce de jonction pour les sections du chemin de câble Pemsaband® valide pour les largeurs de 300, 400, 500 et 600 mm, procurant la rigidité nécessaire dans la jonction. Largeur 500 mm, Finition PG3. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC ou PG et en acier INOX 304 et INOX 316L.

Avantages

Il fournit la rigidité nécessaire dans les joints des chemins de câbles de grande capacité afin que la déformation ne se produise pas dans cette zone.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8, AZ+ et INOX 304 et INOX 316L.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Sa conception exclusive permet de joindre des sections du chemin de câble Pemsaband® en utilisant un morceau dans la base.

Applications

Utilisé dans l'union des sections de chemin de câble Pemsaband® One perforée et Pleine pour des largeurs égales de 300 à 600 mm, pour la conduction de câblage électrique et de communications dans les installations de bâtiments publics, infrastructures et travaux publics, installations industrielles, secteur tertiaire.

Solutions



Product data			
ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,732	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	PG3, Pre-galvanisé	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
Largeur (mm)	500		
kg/u	0,536		

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

