



Description

Éclisse droite pour chemin de câbles isolant. 60 mm hauteur. Cette éclisse dispose d'un système clic, ce qui facilite son installation sur les chemins de câbles. Fabriqué en PVC à haute résistance à la corrosion. Permet l'assemblage de différentes sections de chemins de câbles isolants Metatray.

Avantages

Haut pouvoir anti-corrosion.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Marquage Aenor N sur les normes produits EN 61537 et EN 50085. Conformité CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

À utiliser avec le kit de vis isolantes Metatray DIN603 M8. Réf 81000298.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans des installations électriques et/ou de télécommunications dans des installations de recharge de véhicules électriques, d'applications extérieures, d'énergies renouvelables, d'industrie chimique, etc. Ainsi que des projets dans des environnements agressifs et à forte corrosion.

Solutions



Product data

ETIM 10	EC002413	Résistance aux impacts (J)	6 J
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0	Température de travail (°C)	-20 / 60 °C
Couleur	Gris RAL 7035	Résistance au feu	GRADO UL94: V0
Hateur (mm)	60	UV Comportement	Résistant UL568
kg/u	0,112		
u	24		
Matériel	PVC		

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."





