




Description

Pièce de jonction des tronçons droits et des accessoires des chemins de câble Megaband® à l'aide de vis et d'écrous hexagonaux M8. 60 mm hauteur, Avec système de protection INOX, Finition I304. Convient aux chemins de câble Megaband® de hauteur 60, 100 ,120 et 150mm, en maintenant la continuité électrique, conformément à la norme IEC 61537. Fabriqué en acier, disponible en différentes Systèmes de Protection.

Avantages

'Convient pour l'échelle à câble Megaband® hauteur 85,100 et 120 mm'

Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Montage très simple en fixant la connexion sur l'échelle à câble Megaband® à l'aide de vis et d'écrous hexagonaux de M8.

Nécessaire uniquement en cas de coupes droites, car l'échelle à câble Megaband dispose d'un système de connexion auto-emboîtable.

Applications

Convient pour l'assemblage du chemin de câble et des accessoires de Megaband pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux de génie civil, dans le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10	EC002413	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,399	Matériel	Acier inox AISI 304
Système de protection	INOX	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Acier Inoxydable AISI 304	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 9C		
Hateur (mm)	60		
kg/u	0,075		

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

