


Eclisses et Fixations PQ AL



Description

Avantages

Permet l'assemblage de différentes sections de chemin de câbles en tôle Pemsaband® PQU AL.

Kit éclipse composé de vis et d'écrou avec rondelle en acier inoxydable, adapté aux installations en aluminium.

Valable pour assembler des sections droites et tout accessoire de la gamme Pemsaband® PQU AL.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24.

Produit approuvé par CEPSSA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

Solutions



Main technical characteristics

 AL	 30, 60, 50	 10	 Aluminium	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	---	--	--	---------------------

Product data

	Ref	kg/u
30	82002289	0,061
60	82002290	0,085
50	82003360	0,077

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique