


Clip Fixação



Descrição

Clip de fixação de poliamida 6 em cor cinzenta (RAL 7035) para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos e PVC. Acessório para a montagem com fixação do tubo mediante pressão. Disponível em vários tamanhos.

Vantagens

Dispõe de sistema de ligação lateral com outro clip que permite a montagem em paralelo dos tubos

Montagem rápida por pressão.

Adequado para a fixação tanto de tubos rígidos como de corrugados.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para a fixação de tubos rígidos e corrugados RLH, CLH, RPVC e CPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industrial.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaflex. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaflex. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaflex. Pemsaflex, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaflex Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	M	Poliamida 6	°C	-15 / 90
			ETIM 10 EC000368				
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA						

Dados do produto

DN	L _{mm}	Ref	kg/u	Q _u
DN16	22	55023016	0,004	100
DN20	28	55023020	0,004	100
DN25	33	55023025	0,005	100
DN32	41	55023032	0,006	80
DN40	52	55023040	0,016	30
DN50	64	55023050	0,020	20

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

