

União Acoplamento CLH**Descrição**

União de acoplamento de polipropileno em cor cinzenta (RAL 7035) com um índice de proteção IP44 para tubos corrugados CLH. Acessório para montagem de tubos corrugados a caixas de derivação.

Vantagens

É fornecido com porca incorporada.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Para ligação de tubos corrugados CLH a caixas de registo e/ou derivação.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em polipropileno, livre de halogéneos.

Aplicações

Adequado para tubos corrugados livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções

Características técnicas principais								
 Colour	Cinza RAL 7035	 DN	DN16, DN20, DN25	 M16, M20, M25	 50	 Polipropileno	 IP44	 -15 / 90 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939							

Dados do produto			
DN		Ref	kg/u
DN16	M16	55007116	0,005
DN20	M20	55007120	0,007
DN25	M25	55007125	0,012

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico