


Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93415200)



Descrição

Acessório metálico articulado composto por um troço reto com duas travessias soldadas, com borda de segurança e sistema de encaixe para a criação de uma mudança de nível na calha de escada Megaband®. , , , . Permite realizar subidas, descidas e mudanças de altura em ângulos variáveis de 15, 30, 45 e 90°. Montagem de ligação rápida mediante sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

O ângulo é variável em 15°, 30°, 45°, 90°. Pode-se acoplar vários troços para dispôr de um maior raio de curvatura para cabos de frande tamanho.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Utilizar em conjunto com dobradiças Megaband® e Kit de união Megaband® M8 ou parafusaria M8.

Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Acessórios para Calhas de Escada

11/10/2026

Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93415200)

2/6

Dados do produto

ETIM 10	EC001535	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,303	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	Resistência ao impacto	20 J
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Clase 3	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	120		
Largura (mm)	200		
kg/u	2,261		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado


🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93415200)


3/6

Aplicações de produtos




Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93415200)

4/6



Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93415200)



Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93415200)

