

Subida CNC 90° Megaband REP



Descrição

Acessório metálico para a criação de uma subida na instalação de cablagem com a calha Megaband® REP. Permite realizar subidas com ângulo 90° com grande facilidade. Montagem mediante parafusos. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida.

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® REP em instalações elétricas e de telecomunicações e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	  Classe 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 300	90	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001535		

Dados do produto

		Ref	kg/ú
70	100	82002443	5,460
70	200	82002444	6,420
100	300	82002445	8,620
100	400	82002446	9,140
120	600	82002447	11,300

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico